



Mjerač debljine slojeva DFT-Combo (F/N)
za mjerenje debljine laka, sintetike ...
na čeliku / željezu (F) i nemagnetičnim metalima (N)

Mjerač debljine laka DFT-Ferrous mjeri apsolutno bez oštećenja prevlake kao lak, sintetika, krom, bakar, cink, emajl itd. na čeliku / željezu i nemagnetičnim metalima. Vođenje uređaja menijem omogućava jednostavno justiranje i podešavanje novih parametara i čine ovaj priručni uređaj neodrecivim partnerom za kontrolna mjerenja u produkciji, servisu i ispitivanju kvalitete. Mjerač je pogodan za prepoznavanje oštećenja na karoseriji vozila i idealan za vještace i inspektore. U području industrije uređaj je optimalan za ulaznu i izlaznu kontrolu kao i ispitivanje materijala. Ergonomično oblikovan, mjerač debljine laka sa integriranom sondom i vrlo jednostavnim rukovanjem omogućava Vam, brzo i precizno mjerenje. DFT-Combo je konstruiran za mjerenja na magnetičnih slojeva kao lak, sintetika, krom, bakar, cink, emajl itd. na čeliku i željezu kao i svih izolirajućih slojeva kao lak, sintetika, emajl, papir, staklo, guma itd. na bakru, aluminiju, mesingu i inoxu kao i eloxal na aluminiju.

- Za mnoge materijale kao, željezo, čelik, aluminij, bakar, mesing i inox
- mjerenje bez dodatne kalibracije
- vodootporno kućište
- neosjetiv na udare
- praktičan V-urez na mjernoj glavi olakšava mjerenje debljine laka na zaobljenim tjelima kao što su osovine, štapovi i sl.
- Alarm kod mjerenja izvan mjernog područja
- komfortabilno jednoručno posluživanje
- ISO laboratorijsko kalibriranje uklj. certifikat (opcionalno)
- komplet sadrži: mjerač debljine laka sa baterijom, torbica, kalibracijski standardi i uputstvo







Mjerač debljine slojeva DFT-Combo

Tehnički podaci

Mjerno područje	0 ... 1000 µm
Reolucija	1 µm
Točnost	±(2 µm +3 %)
Najmanja mjerna površina	5 x 5 mm
Najmanji radijus nagiba	Konveksno: 3 mm/ konkavno: 50 mm
Minimalna debljina pozadinskog sloja (metala)	0,5 mm
Prikaz	3-znamenkasti LCD-display
Radni uvjeti	0 ...+60 °C
Napajanje	1 x 1,5 V baterija
Dimenzije uređaja	100 x 38 x 23 mm

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Masa	70 g uklj. baterija
Norme	ISO 2178 / 2360 / 2808 EN ISO 19840, ASTM D1186, D1400
Primjena	
<p>- Jednostavno: mjerač debljine laka postaviti i očitati mjernu vrijednost. Tako udobno mjerite slojeve laka i boje, sintetičke, kroma, bakra, cinka, emajla... na čeliku i željezu i nemagnetičnim metalima (bakar, aluminij, mesing) kao i eloxal na aluminiju.</p>	
 	
<p>- Mjerač debljine laka sadrži jednostavno vođenje pomoću menija. - Pomoću standarda (u opsegu isporuke) možete vaš uređaj svakovremeno justirati. Za to je potrebno samo da uređaj postavite na jednu od folija definirane debljine. Molimo, pazite da uređaj položite ravno (okomito prema foliji).</p>	
Opseg isporuke	
1 x mjerač debljine slojeva DFT-Combo sa integrieranom F-/N-sondom, 1 x etui, 1 x set standarda za kalibraciju, 1 x baterija, uputstvo	
	
Dodatni pribor	
<p>- ISO-kalibracijski certifikat (za pogone, koji mjerač debljine laka žele unijeti u svoj ISO - program / bilo kod narudžbe novog uređaja ili kod npr. godišnje rekalkibracije uređaja).</p> <p>- kožna torbica za nošenje na remenu</p>	

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Cjenik:



Mjerač debljine slojeva DFT-Combo (FN-Typ)

Model za mjerenje na čeliku / železu i nemagnetičnim metalima

Područje: 0...1000µm

Rezolucija: 1µm

Točnost: ±(2µm +3%)

uklj. torbica i standardi za kalibraciju

Artikl broj: DFT-Combo

Cijena bez PDVa.: **629,00 EUR**

Kožna torbica DFT

Robusna torbica od kože za nošenje mjerača debljine slojeva DFT na remenu.

Artikl broj: DFT-GT

Cijena bez PDVa.: **17,50 EUR**



ISO-Kalibracijski certifikat

Certifikat za mjerač debljine slojeva
često potreban za Vaš DIN ISO 9000

Artikl broj: CAL-DFT

Cijena bez PDVa.: **132,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446