



## pH/EC/TDS/Temp Combo mjerač HI 98129

Novi, Hannini voodoporni **50-HI98129 Combo** testeri razvijeni su za vrlo točna mjerenja pH, EC/TDS i temperature. Prilikom pokretanja, **Combo** izvršava samoprovjeru i zatim prikazuje preostali kapacitet baterije kako bi bili osigurani ispravni radni uvjeti. Ovaj tester također ima i indikator stabilnosti kao i mogućnost da korisnik odredi trenutak očitavanja te da se izmjerena vrijednost zadrži na displayu radi lakšeg očitavanja. Kalibracija i temperaturna kompenzacija su automatski, dok su EC / TDS faktor pretvorbe i faktor temperaturnog koeficijenta ( $\beta$ ) korisnički određivi ovisno o specifičnosti mjerenja. Combo ima zamjenjivu pH elektrodu s produžnim spojnim kabelom od EC/TDS grafita koji je otporan na uticaj soli i ostalih tvari koje dolaze u doticaj s elektrodom.



Specifikacija:		HI98129
Raspon	EC	0 to 3999 $\mu$ S/cm
	TDS	0 to 2000 ppm
	pH	0.00 do 14.00 pH
	Temp	0.0 do 60.0 °C ili 32.0 do 140.0 °F
Rezolucija	EC	1 $\mu$ S/cm
	TDS	1 ppm
	pH	0.01
	Temp	0.1 °C ili 0.1 °F
Točnost ( 20°C/68°F)	EC/TDS	±2% F.S.
	pH	±0.05
	Temp	±0.5 °C or ±1 °F
Tipična EMC devijacija	EC/TDS	±2% F.S.
	pH	±0.02
	Temp	±1 °C ili ±1 °F
Kalibracija	EC/TDS	Automatska na 1 točki
	pH	1 ili 2 točke 2 seta memoriranih otopina: (pH 4.01, 7.01 & 10.01 ili 4.01, 8.68 & 9.18)
Temperaturna Kompenzacija	EC/TDS	BETA ( $\beta$ ) = namjestivo od 0.0 do 2.4 pri °C u povećanjima od po 0.1
	pH	Automatska
EC / TDS faktor konverzije		Namjestivo od 0.45 do 1.00
Okruženje		0 do 50°C (32 do 122°F); R.H. 100%
Baterija tip / vijek		4 x 1.5V / 100 sati
Automatsko isključenje		Nakon 8 minuta

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

<b>Izmjere</b>	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
<b>Težina</b>	85 g (3 oz.)
<b>Combo</b> je u kompletu s <b>50-HI73127</b> pH elektrodom, 4 x 1.5V baterijama i alatom za zamjenu elektrode( <b>50-HI73128</b> ).	



### pH- / LF-Tester Combo I HI 98129

Uređaj sa četiri parametra i dvostrukim digitalnim prikazom

pH: 0,00...14,00

EC: 0...3999 $\mu$ S/cm

TDS: 0...2000mg/l (ppm)

Temp.: 0...60,0°C

Kalibracija: autom.

Kompenzacija temperature: autom.

Artikl broj: HI 98129

Cijena bez PDVa.: **139,00 EUR**



### Kalibracijska otopina pH4 + pH7

pH-elektrode gube svojstva s vremenom, što vodi do odstupanja. Za osiguranje visoke točnosti preporučamo redovito kalibriranje pH-Metra.

-po 75ml pH 4,01 i pH 7,01

Artikl broj: PH-47

Cijena bez PDVa.: **13,00 EUR**



### Otopina za kalibraciju 1413 $\mu$ S/cm

Otopina za kalibraciju 1413  $\mu$ S/cm, pakirana u vrećicama (= visoka štedljivost u potrošnji).

-25vrećica @ 20ml

odgovara za Combo I

Artikl broj: HI 70031P

Cijena bez PDVa.: **25,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446