



**Digitalni multimeter DT-9912 (CAT III / 600 V)
sa automatskim odabirom mjernog područja, velikim displayom i dodatnim funkcijama**

T-9912 digitalni multimeter je novi, kompaktni mjerni instrumenat sa dvostruko oblikovanim sintetičkim kućištem i izrazito velikim, kontrastnim LCD-displayom.

Izveden je prema CAT III / 600 V / EN61010-1 normi. Multimeter sa autmatskim odabirom područja nudi osnovnu točnost od 0,5 % za istosmjerni napon i struju. Njegova robusnost i pouzdanost čini ga pogodnim za korištenje u laboratoriju i istražnim institutima kao i za servisne tehničare i elektroničare na terenu.

- jednostavno rukovanje
- veliki kontrastni LCD-display garantira dobro očitavanje i kod teških radnih uvjeta
- automatski odabir mjernog područja
- Data Hold-funkcija
- Auto-Power-Off funkcija
- ispitivanje dioda
- ispitivanje provodljivosti
- isporuka sa ispitnim vezicama, baterijom, K-temperaturnom sondom, uputstvom



Tehnički podaci

Mjerna područja	<ul style="list-style-type: none"> - DCV - ACV - DCA - ACA - Widerstand - Kapazität - Frequenz - Temperatur - Duty Cycle 	<p>600 V 600 V 10 A, 600 V 10 A, 600 V 2 / 20 / 40 MΩ 200 μF 10 MHz +760 °C 9,99 %</p>
Rezolucija	<ul style="list-style-type: none"> - DCV - ACV - DCA - ACA - Widerstand - Kapazität - Frequenz - Temperatur - Duty Cycle 	<p>0,1 mV ... 1 V (prema mjernom području) 0,1 mV ... 1 V (prema mjernom području) 0,1 μA ... 10 mA (prema mjernom području) 0,1 μA ... 10 mA (prema mjernom području) 0,1 Ω ... 10 kΩ (prema mjernom području) 1 pF ... 0,1 μF (prema mjernom području) 0,001 Hz ... 1 kHz (prema mjernom području) 1 °C 0,1 %</p>
Točnost	<ul style="list-style-type: none"> - DCV - ACV - DCA - ACA 	<p>±0,5 ... 1,5 % (prema mjernom području) ±1,2 ... 2,0 % (prema mjernom području) ±1,0 ... 2,5 % (prema mjernom području) ±1,5 ... 3,0 % (prema mjernom području)</p>

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



- Widerstand - Kapazität - Frequenz - Temperatur - Duty Cycle	±1,2 ... 2,0 % (prema mjernom području) ±3,0 ... 5,0 % (prema mjernom području) ±1,2 ... 1,5 % (prema mjernom području) ±3,0 % ±1,2 %
Display	LCD-prikaz sa 4000 digita
Odabir područja	Automatsko
Mjerni ciklus	2/s
Radna temperatura	0 ... +50 °C
Radna vlaga	20 ... 95 % r.H.
Napajanje	9 V-blok baterija
Prikaz statusa baterije	"BAT" kod preniskog napona
Samoisključenje	nakon 15 min bez aktivnosti
Kućište	ABS-sintetika
Dimenzije	150 x 70 x 48 mm
Masa	255 g
Stupanj onečišćenja	II
Norme	EN61010-1; CAT III / 600V; EMC; LVD; EN50081-1; EN50082-1
Opseg isporuke 1 x Multimetar DT-9912, 1 x Temperaturni osjetnik (externi žičani osjetnik), 1 set ispitnih vezica, 1 x baterija, uputstvo	
Opcionalni pribor - ISO-laboratorijska kalibracija uklj. certifikat	
Dojavljivač plina / Detektor plina GD-3000 za zapaljive plinove (zemni plim, propan) i benzin-zrak-mješavine, u obliku debljeg penkala	
<p>Dojavljivač / detektor plina GD-3000 je uređaj džepnog formata i jednostavan za rukovanje. GD-3000 detektira zapaljive plinove (metan, propan, ... i mješavine benzin-zrak) i nudi optički alarm na LED-displayu, kao i audioalarm prodornim tonom.</p> <p>Gasspion je idealan dojavljivač za sve koji sporadično tragaju za curećim plinom (ispitivanje postrojenja pri obilasku pogona, testiranje motora i dovoda, ispitivanje plinskih vodova).</p>	
<p>Gasspion je mikroprocessorski uređaj i očituje se alarmom kod detektiranja plina.</p> <p>Uređaj ne treba održavanje osim zamjene baterije.</p> <p>Detektor na ovom uređaju je kalibriran na zapaljive plinove (metan, butan, propan, propen, etan, benzin ...) u zraku.</p> <p>Na uređaju se nalazi odvod statičkog punjenja.</p>	

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

Tehničke specifikacije	
Koraci detekcije	Zemni plin: 1000 ... 6500 ppm Propan: 500 ... 6500 ppm
Tip senzora	Katalitički senzor
Alarm	Prodorni ton i LED-upozorenje
Napajanje	2 x AAA baterije (Micro-ćelije)
Potrošnja	DC 200 mA
Radni uvjeti	-10 ... +50 °C / 0 ... 95 % r.H.
Dimenzije	Ø21 x 180 mm
Masa	46 g
Opseg isporuke 1 x Dojavljivač / detektor plina GD-3000, 2 x baterije, uputstvo	



Multimetar DT-9912 i Detektor plina GD3000

Artikl broj: DT-9912 & GD3000

Cijena bez PDVa.: **499,00 kn**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446