



Mobilni tahometar RM-1501 kontaktni tahometar s RS-232 sučeljem

Idealan uređaj za mjerenje obodne brzine na rotirajućim površinama, valjcima, kotačima... i za prenos podataka na PC ili Notebook. Korisnik može odabrati kontaktni mjerni mod s izravnim kontaktom površine rotirajućeg dijela ili beskontaktni mod (optički mod). Za optička mjerenja potrebna je mala reflektirajuća površina za reemitiranje signala prema uređaju.

- kombinirani tahometar za kontaktna i nekontaktna mjerenja
- razvijen za jednostavnu uporabu ovaj 5 brojčani multifunkcionalni tahometar se može koristiti za mjerenje obodne brzine, površinske brzine ili kao brojač prolaza
- tahometar 1501 ima RS-232 interface i uz pomoć pripadajućeg softwera mogućnost uploada izmjerenih vrijednosti
- kvalitetno ABS plastično kućište
- automatsko rangiranje od 0.01 o/min / 0.001 o/min
- brojač prolazaka s pripadnim vremenom
- display zadržava očitani podatak
- min, max, i funkcija prosjeka
- automatsko isključenje
- mjerenje refleksije svjetlosti s ugrađenim 4.0 MHz quartz kristalom



Tehnički podaci

raspon beskontaktno: (optički)	10...99,999 o/min 0.2...2,000 o/s (Hz) 0...99,999 brojač
raspon kontaktni: potreban dodatni kontakt adapter	10...29,999 o/min 1...2,999.9 m/min 4...10,000 stopa/min 0.2...500 o/s (Hz)
auto. rezolucija	0.001(Hz) / 0.01 / 0.1 / 1
rezolucija: (beskontaktno / optički)	10...5,999.9 = 0,1 o/min 6,000...9,999.9 = 0.1 o/min 10,000...11,999.9 = 1 o/min 12,000...29,999.9 = 1 o/min over 30,000 = 1 o/min
točnost:	± 0.04 %; ± 2 brojke
optička mjerna udaljenost:	max. 300 mm
napajanje:	4x1,5V AA-baterije (mignon)
temperaturni raspon:	0...+ 50°C
kućište:	ABS-plastka
display:	LCD-display, 5 brojki
izmjerne:	63 x 172 x 36mm (W x H x D)
težina:	250g

Opseg isporuke:

tahometar, software, interface-kabel, reflektirajuća traka (60 mm), kovčeg za prenos, uputstvo

Opcionalno (uz doplatu): kontakt-adapter

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Mobilni tahometar RM-1501

kontaktni, mobilni tahometar s RS-232 sučeljem

- kombinirani tahometar za kontaktna i beskontaktna mjerenja
- razvijen za jednostavnu uporabu ovaj 5 broječni multifunkcionalni tahometar se može koristiti za mjerenje obodne brzine
- automatsko rangiranje od 0.01 o/min / 0.001 o/min

Artikl broj: REFB

Cijena bez PDVa.: **257,00 EUR**



Adapter za kontaktno mjerenje AD-1502

Artikl broj: AD-1502

Cijena bez PDVa.: **56,00 EUR**

Rezervna reflektirajuća traka 30 cm

Rezervne reflektirajuće markice pogodne za sve tahometre iz naše ponude.

- samoljepljive
- traka dužine 30cm x 10mm

Artikl broj: REFTAPE 30CM

Cijena bez PDVa.: **3,30 EUR**



Reflektirajuća traka 5 metara

Rezervna reflektirajuća traka pogodna za sve tahometre iz naše ponude.

- samoljepljiva
- rola dužine 5 m x 19mm

Artikl broj: REFB

Cijena bez PDVa.: **33,30 EUR**



Stativ za tahometar

Stativ sa držačem za tahometar

- pogodan za optičko mjerenje

Artikl broj: STAT

Cijena bez PDVa.: **56,00 EUR**



Kalibracijski certifikat

Za Vaš DIN ISO 9000

Artikl broj: CAL-DT

Cijena bez PDVa.: **120,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446