



Mjerač elektrosмога EMF-823 sa internim senzorom

Mobilni mjerač za mjerenje zračenja u Tesla ili MikroGauss. Elektrosmog-Mjerač 823 izrađen je specijalno za mjerenje elektromagnetičnog zračenja koje se širi od elektro uređaja, kao što su televizori, lampe, računari, strujni vodovi, zaslani... ili od elektro-industrijskih postrojenja.

Pronađite pomoću ovog uređaja izvore opasnosti u vašem životnom okruženju. Otklonite izvore zračenja ili ih zaklonite metalnim plaštom. Time ćete povećati kvalitetu života i umanjiti rizike oboljenja, koji proizlaze iz elektromagnetičnog zračenja.

Posluživanje EMF-mjerača je vrlo jednostavno tako da su mjerenja moguća bez posebnog podučavanja osoblja koje koristi ovaj uređaj.



Tehničke specifikacije

Područja [T = Tesla] [Gs = Gauss]	20 μ T x 0,01 μ T / 200 μ T x 0,1 μ T / 2000 μ T x 1 μ T (1 μ T = 10 mGs) 200 mGs x 0,1 mGs / 2000 mGs x 1 mGs / 20000 mGs x 10 mGs
Rezolucija	0.01 μ T (do 20 μ T) 0.1 μ T (do 200 μ T) 1 μ T (do 2000 μ T)
Točnost	\pm 4 % + 3 Digita (do 20 μ T) \pm 5 % + 3 Digita (do 200 μ T) \pm 10 % + 5 Digita (do 2000 μ T)
Band width	30 Hz do 300 Hz
Mjerni ciklus	0,4 sekunde
Prikaz	13 mm LCD-Display Kontrast podesiv
Prikaz prekoračenja mjernog područja	Display prikazuje "1"
Radna temperatura	0...+50 °C / max. 80 % r.H.
Napajanje	1 x 9 V Blok-Baterija (PP3)
Veličina	163 x 68 x 24 mm
Masa	215 g (uklj. bateriju)

Opseg isporuke: 1 x Mjerač elektrosмога EMF 823, 1 x baterija, upute

Cjenik:



Tester EMF-823

Mjerač za elektromagnetska polja sa internim senzorom
Mjerno područje: 0...2000mT (Tesla) / 0...20000mGs (Gauss)
Širina pojasa: 30...300Hz

Artikl broj: EMF-823

Cijena bez PDVa.: **122,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446